

Biocide de carburant fuelclear M68

Description	<p>Fuelclear M68 est un agent antimicrobien à haute performance, utilisé pour combattre les problèmes de détérioration et de contamination microbienne dans les hydrocarbures. Ce produit est un conservateur et désinfectant à large spectre pour le traitement du diesel, du kérosène et du fioul, les composés actifs étant des isothiazolinones. Fuelclear M68 éliminera les bactéries et champignons et contribuera à la décomposition des substances visqueuses et boues biologiques ayant coagulé. Le traitement empêchera l'obstruction des filtres et permettra au carburant propre de s'écouler normalement. Le carburant traité avec fuelclear M68 sera protégé contre la contamination sur de longues périodes et y résistera s'il est immunisé à nouveau contre d'autres sources.</p>	Caractéristiques	<p>Densité 15 °C 1,04 kg/l Vis. cinématique 25 °C 97,800 mPa.s Point d'éclair coupelle fermée 138 °C Point d'ébullition 229 °C Solvant</p>
Composition	<p>Mélange d'antigel et de biocide de carburant à large spectre.</p>	Manipulation	<p>Si possible, l'eau et la boue doivent être enlevées des cuves avant le dosage de fuelclear M68. Le produit devrait être dosé juste avant le re-remplissage de la cuve avec du carburant propre. L'agitation du carburant qui en résulte, garantit ensuite le mélange uniforme du biocide dans toute la cuve. Fuelclear M68 peut ensuite être ajouté directement dans la cuve. Si le dosage ne peut pas être effectué juste avant la livraison du carburant, mélangez fuelclear M68 dans une petite quantité de carburant, puis ajoutez la solution dans la cuve.</p>
Application	<p>Route, mer, industrie lourde et production d'énergie.</p>	Sécurité premiers secours	<p>et Observez les précautions habituelles de manipulation de produits chimiques concentrés et d'ajout d'additifs dans du carburant.</p>
Dosage	<p>Pour le carburant contaminé (traitement), fuelclear M68 est dosé à 333 ppm v/v. Pour le carburant propre (prévention), un dosage à 166 ppm v/v est recommandé.</p>	Commentaires	<p>Fuelclear M68 est compatible avec les additifs de carburant habituellement utilisés et avec les matériaux des systèmes de moteurs et carburants. Ne pas utiliser pour des applications liées à l'aviation. Produit conforme au règlement CE 1907/2006 (REACH).</p>
		Contact	<p>Pour contacter l'équipe technique de Fuelcare: www.fuelcare.com ou +44 (0)1743 360784.</p>

Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre gratuit et basées sur des données techniques que Fuelcare considère comme étant fiables. Elles sont destinées à des personnes ayant les compétences techniques requises, à leur seule discrétion et à leurs risques propres. Fuelcare décline toute responsabilité en cas de perte, dommage ou dépense provenant de, ou liés à, l'utilisation de ces informations. En outre, le contenu de cette publication ne devrait en aucun cas être considéré comme une autorisation à exploiter – ou une recommandation à entreprendre – un quelconque brevet.