

## Biocida per combustibili FuelClear M68

<p>Descrizione</p>	<p>fuelclear M68 è un agente antimicrobico ad alte prestazioni pensato per contrastare i problemi di contaminazione microbiologica e deterioramento degli idrocarburi. È un conservante e disinfettante ad ampia applicabilità per il trattamento di gasolio, cherosene e combustibili per il riscaldamento. I suoi principi attivi sono composti dell'isotiazolone. Il trattamento con fuelclear M68 elimina la contaminazione batterica e i funghi e contribuisce a rimuovere la mucillagine e i residui biologici coagulati. Ciò aiuta a evitare l'offuscamento dei filtri e consente al combustibile pulito di fluire normalmente. Il carburante trattato con fuelclear M68 è protetto dalla contaminazione per lunghi periodi e vi resiste anche quando questa è nuovamente apportata da altre fonti.</p>	<p>Proprietà tipiche</p>	<p>Densità a 15°C 1,04 kg/l          Vis. cinematica 25°C 97,800 mPa s          Punto di infiamm. in vaso chiuso 138°C          Punto di ebollizione 229°C Solvente</p>
		<p>Manipolazione</p>	<p>Se possibile, si consiglia di rimuovere acqua e residui dai serbatoi del carburante prima di aggiungervi fuelclear M68, preferibilmente poco prima di riempire il serbatoio di nuovo carburante. Il conseguente rimescolamento del carburante permetterà così di ottenere una distribuzione uniforme del biocida all'interno del serbatoio. fuelclear M68 può essere aggiunto direttamente nel serbatoio. Se non è possibile aggiungere il prodotto poco prima dell'immissione di carburante, mescolare fuelclear M68 con una piccola quantità di carburante e poi versare questa soluzione nel serbatoio.</p>
<p>Composizione</p>	<p>Una soluzione di biocida per combustibili e antigelo ad ampio spettro d'azione.</p>	<p>Sicurezza e primo soccorso</p>	<p>Adottare le normali precauzioni per la manipolazione di sostanze chimiche concentrate e per la miscelazione di additivi al carburante.</p>
<p>Utilizzi</p>	<p>Trasporti su strada e navali, industria pesante e generazione di elettricità.</p>	<p>Osservazioni</p>	<p>fuelclear M68 è compatibile con i più comuni additivi da combustibile e con i materiali di motori e sistemi di alimentazione. Non adatto per applicazioni aeronautiche. Prodotto conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).</p>
<p>Dosaggio</p>	<p>Per carburanti contaminati (curativo) fuelclear M68 è somministrato a 333 ppm v/v. Per carburanti puliti (preventivo) si consiglia un dosaggio di 166 ppm v/v.</p>	<p>Recapiti di servizio</p>	<p>Si prega di contattare il reparto tecnico di Fuelcare: <a href="http://www.fuelcare.com">www.fuelcare.com</a> o +44 (0)1743 360784.</p>

Le informazioni contenute in questo documento sono fornite gratuitamente e si basano su informazioni tecniche che Fuelcare reputa attendibili. Il prodotto è inteso per l'utilizzo da parte di soggetti aventi capacità tecniche, secondo la loro discrezione e a loro rischio e pericolo. Fuelcare non accetta alcuna responsabilità per qualunque perdita, danno o spesa che scaturisca da o in relazione a l'utilizzo di queste informazioni. Inoltre, nessuno dei contenuti di questo documento dovrà essere interpretato come autorizzazione a operare nell'ambito di un brevetto né come incitazione a violare qualunque brevetto.